

H61-U UPVC、H61- \bar{U} CPVC、H61- \underline{U} PVDF等系列单由令耐腐蚀塑料止回阀

产品特点

- 01、口径范围:DN15~150
- 02、公称压力:PN10bar
- 03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号: \bar{U}), PPH(代号:[P])
PVDF(代号: \underline{U}), FRPP(代号:[\bar{P}])
- 04、适用介质温度:UPVC---常规Ia:-9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---常规IIa:-9~95℃
PVDF---常规IIe:-9~120℃, 特需IIIc:-9~150℃
- 05、密封材料:阀芯密封本体材料(代号:W)
管接头密封圈常规EPDM(代号:E), 特需VITON(代号:V)
- 06、竖直安装, 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 07、连接方式:粘插连接



H61W-50UZ-dy

零部件材料表

类别	H61W-□U	H61W-□ \bar{U}	H61W-□[\bar{P}]	H61W-□ \underline{U}	H61W-□[P]	
序号	零部件名称	材料				
1	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
2	阀瓣	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
3	阀座	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
4	O型圈	常规EPDM，特需VITON				
5	由令	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
6	管接头	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH

注:□---公称口径。

外形尺寸与适用压力

单位:mm

尺寸 口径	适用压力 (bar)	d	D	L	L1	L2
DN15	0.3~6	20	52	87	21	21
DN20	0.3~6	25	61	107	26	26
DN25	0.3~6	32	73	125	27	27
DN32	0.3~6	40	82	142	32	32
DN40	0.3~6	50	95	151	35	35
DN50	0.3~6	63	116	168	37	37
DN65	0.3~6	75	145	225	53	53
DN80	0.3~6	90	173	222	55	55
DN100	0.3~6	110	206	265	62	62
DN150	0.3~6	160	283	378	91	91

特别配置

结构图

