


YG41-T黄铜、YG41-C碳钢、YG41-B不锈钢系列法兰式Y型过滤器〈过滤阀〉

产品特点

- 01、口径范围:DN15~500
- 02、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63、100bar
- 03、流通快速, 压力损失小, 抗污性强, 排污方便
- 04、滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 05、阀体材料:黄铜(代号:T), 铸钢WCB(代号:C)
SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)
SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、适用介质温度:黄铜---IIIb:-40~150℃(PTFE垫片密封)
碳钢---Va:-29~350℃(柔性石墨垫片密封)
不锈钢---常规IIIb:-40~150℃(PTFE垫片密封), 特需Vc:-40~450℃(柔性石墨垫片密封)
- 07、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 08、可任意角度安装, 阀盖朝下安装, 便于收集杂物和清洗滤网



YG41-25TF



YG41-25BF-[80]

零部件材料表

类别		YG41-□T	YG41-□C	YG41-□B	YG41-□R	YG41-□L
序号	零部件名称	材料				
1	阀体	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	滤网	SS304	SS304	SS304	SS316	SS316L
3	密封垫片	PTFE	柔性石墨	PTFE	PTFE	PTFE
4	阀盖	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M

注:1、□---公称口径。

2、黄铜、不锈钢阀体密封垫片3常规为PTFE, 碳钢阀体密封垫片3常规为柔性石墨。

外形尺寸(碳钢、不锈钢, PN16bar)

单位:mm

尺寸 口径	YG41-□C/B/R/L		尺寸 口径	YG41-□C/B/R/L	
	L	H		L	H
DN15	150	120	DN125	360	430
DN20	150	140	DN150	430	550
DN25	160	150	DN200	520	620
DN32	180	170	DN250	640	700
DN40	200	190	DN300	720	800
DN50	220	220	DN350	780	850
DN65	250	290	DN400	860	900
DN80	280	310	DN450	980	1000
DN100	320	360	DN500	1040	1100

注:1、□---公称口径。

2、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

3、如需铜阀体的外形尺寸请咨询我司客服或销售人员。

结构图

