

四、零部件材料表

类别		TLG-□C	TLG-□B	TLG-□R	TLG-□L	TGG-□C	TGG-□B	TGG-□R	TGG-□L
序号	零部件名称	材料							
1	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	排污塞	35°	SS304	SS316	SS316L	35°	SS304	SS316	SS316L
3	过滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L	SS304	SS304	SS316	SS316L
4	滤网框架	SS304	SS304	SS316	SS316L	SS304	SS304	SS316	SS316L
5	螺母	45°	SS304	SS304	SS304	45°	SS304	SS304	SS304
6	垫片	Q235	SS304	SS304	SS304	Q235	SS304	SS304	SS304
7	螺栓	45°	SS304	SS304	SS304	45°	SS304	SS304	SS304
8	密封垫片	常规NBR，特需PTFE、金属缠绕垫							
9	顶盖	WCB	CF8	CF8M	CF3M	WCB	CF8	CF8M	CF3M

注:□---公称通径。

五、外形尺寸(PN10、16bar)

单位:mm

尺寸 型号	TLG系列					尺寸 型号	TGG系列						排污口 A	有效过滤 面积(m²)
	L	D ₀	H	H ₁	H ₂		L	D ₀	H	H ₁	H ₂	H ₃		
TLG-25	180	76	410	260	160	TGG-25	180	76	430	280	180	110	G1/2"	0.016
TLG-32	200	76	420	270	160	TGG-32	200	76	560	285	180	110	G1/2"	0.024
TLG-40	260	108	560	300	170	TGG-40	260	108	620	340	220	120	G1/2"	0.032
TLG-50	260	108	560	300	170	TGG-50	260	108	620	340	220	120	G1/2"	0.032
TLG-65	330	140	637	360	240	TGG-65	330	140	719	400	280	180	G1/2"	0.046
TLG-80	340	159	719	400	250	TGG-80	340	159	870	460	320	180	G1/2"	0.059
TLG-100	400	219	881	470	300	TGG-100	400	219	1097	550	390	220	G1/2"	0.108
TLG-125	480	273	1097	550	360	TGG-125	480	273	1276	630	450	260	G1/2"	0.176
TLG-150	500	273	1276	630	420	TGG-150	500	273	1340	720	530	310	G1/2"	0.291
TLG-200	560	325	1397	780	530	TGG-200	560	325	1520	900	670	390	G3/4"	0.408
TLG-250	660	420	1544	930	640	TGG-250	660	420	1620	1070	800	480	G3/4"	0.502
TLG-300	750	450	1739	1200	840	TGG-300	750	450	2100	1360	1040	640	G1"	0.681

注:1、法兰默认按JB/T79-1994标准制造,也可按用户指定标准制造,如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

2、安装时阀门顶部应预留足够的空间,空间高度应大于等于H值,以便于滤网的拆卸和清洗。

3、卸下顶盖上预留的排气口螺塞,可临时排出管路中多余的气体,排气口螺纹同排污口螺纹。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用,保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障,不在保修范围内,但我司可以协助指导解决。



官网二维码

TLG、TGG系列碳钢、不锈钢提篮式过滤器

使用说明书

20230415版



TLG-80CF-[80]-16 TLG-50B[S]-[20]-16

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN25~300
- 02、公称压力:常规PN10bar, 特需PN16、25、40、63、100bar
- 03、适用介质:水、油等液体
- 04、过滤面积大, 流通快速, 抗污性强
- 05、滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 06、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 07、密封材料:常规I型NBR, 特需III型PTFE、V型金属缠绕垫
- 08、适用介质温度:碳钢---常规Ib:-9~80℃(NBR密封)
碳钢---特需IIIa:-29~150℃(PTFE密封)、Va:-29~350℃(金属垫密封)
不锈钢---常规Ib:-9~80℃(NBR密封)
不锈钢---特需IIIb:-40~150℃(PTFE密封)、Vc:-40~450℃(金属垫密封)
阀体等衬胶、衬F46、衬F4后, 适用温度受制于衬里材料
- 09、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 10、必须竖直向上安装, 否则无法排污或可能发生滤筒脱落

二、型号编制说明

TLG-80CFIIIa-[80]-16J

特殊要求[省略代表无要求]

J:衬胶、F46:阀体衬F46、F4:阀体衬PTFE

公称压力[省略代表10bar]

16:PN16bar

滤网目数[省略代表60目]

[80]:80目

适用温度[省略代表常规温度]

IIIa:-29~150℃

连接方式[省略代表内螺纹连接]

F:法兰连接、H:对焊连接、S:内螺纹连接、[S]:外螺纹连接

阀体材料[不可省略]

C:铸钢WCB、B:SS304不锈钢、R:SS316不锈钢、L:SS316L不锈钢


公称通径[不可省略]

80:DN80


产品类别[不可省略]

TLG:直通提篮式过滤器、TGG:高低接管提篮式过滤器

三、结构图



TLG 结构图



TGG 结构图