

电磁阀线圈选型(订货)须知摘要

序号	项目名称	实际参数	备注
1	产品型号		1、我司电磁阀配套线圈，此项填我司电磁阀型号即可(为防止出错，建议配上电磁阀实物图片)。 2、非我司配套产品还需提供以下参数(红色标记为必填项)。
2	线圈尺寸		至少包含线圈内孔和高度尺寸，及其它有要求的尺寸。
3	线圈电压		电压常规:A220/AC230/AC240V 50/60Hz，DC24V，允许波动±10%，其它电压定制。
4	线圈功率		直流以W为单位，交流以VA为单位。
5	防护等级		铁壳线圈常规IP54，塑封线圈常规IP65，也可按用户要求定制IP67(户外型)或IP68(潜水型)。
6	防爆等级		常规有---浇封型:Exmb IICT4 Gb，隔爆型:Exd IIBT4 Gb、Exd IICT5 Gb。
7	接线方式		可选出线式或接线盒式。
8	电气接口		常规PG11，特需M20×1.5内螺纹、G1/2"外螺纹等，详见《电磁阀线圈型号编制说明》。
9	特殊要求		如---Σ:连续通电，Σ+:连续通电+内置节能模块(低温升)等，详见《电磁阀线圈型号编制说明》。

	本次需要订购的数量		
--	-----------	--	--