

Z15碳钢、不锈钢系列内螺纹暗杆闸阀

产品特点

- 01、口径范围:DN15~50
- 02、适用介质温度:碳钢---常规IIIa: -29~150℃ (PTFE填料及密封垫)
特需IVa: -29~250℃ (PPL填料及密封垫)
不锈钢---常规IIIb: -40~150℃ (PTFE填料及密封垫)
特需IVb: -40~250℃ (PPL填料及密封垫)
- 03、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
- 04、适用介质:气体、液体、蒸汽、油类等
- 05、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)
- 06、介质无流向限制, 可双向流通, 可任意角度安装
- 07、阀座密封材料:阀体碳钢---合金钢(代号:H); 阀体不锈钢---本体材料(代号:W)
- 08、全开时, 工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小



Z15W-25R

零部件材料表

类别		Z15H-□C	Z15W-□B	Z15W-□R
序号	零部件名称	材料		
01	手轮	HT200	HT200	HT200
02	压盖	WCB	SS304	Ss316
03	压圈	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL
04	填料	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL
05	阀盖	WCB	CF8	CF8M
06	紧圈	SS304	SS304	SS316
07	垫片	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL
08	阀杆	SS304	SS304	SS316
09	闸板	WCB	CF8	CF8M
10	阀体	WCB	CF8	CF8M

注:□---公称口径。

外形尺寸及重量(PN16bar)

尺寸	A	L	H	D	重量(kg)
DN15	ZG1/2"	55	105	70	0.32
DN20	ZG3/4"	60	118	70	0.40
DN25	ZG1"	69	130	70	0.51
DN32	ZG1 1/4"	77	155	80	0.72
DN40	ZG1 1/2"	80	185	100	1.08
DN50	ZG2"	94	205	100	1.60

注:螺纹常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

结构图

