气动阀型号编制说明

举例	Q	800	11-	25	B	R1	F	IIIb
序号	1	2	3	4	5	6	7	8
代表	气动阀 Q:气动阀 QZ:气动闸阀 QJ:气动截止阀 QV:气动V型球阀 DQ:低温 BQ:防爆 QW:卫生级 EQ:高配产品 Q2:第2次升级版 Q3:第3次升级版	系列号 900:UPVC CPVC 球阀 910:UPVC CPVC 蝶阀 800:不锈钢碳钢球阀 810:不锈钢碳钢蝶阀 812:双偏心蝶阀 813:三偏心蝶阀 注: QZ:气动闸阀 QJ:气动截止阀 系列号略	控制形式 阀位形式 11:单作用常闭型 12:单作用常开型 2:双作用 31:三通T型 32:三通L型 41:调节型4~20mA.DC输入 42:调节型4~20mA.DC输入输出	公称通径 10:DN10 . . . 50:DN50 . . . 1″:1inch 2″:2inch 3″:3inch . . .	阀体材料 U:UPVC $\overline{U}$:CPVC U:PVDF [P]:PPH $\overline{P}$:FRPP T:黄铜 T″:黄铜镀铬 T:铸铜 T:青铜 C:灰铸铁 Q:球墨铸铁 C:铸钢WCB [C]:锻钢A105 B:304不锈钢 [B]:锻钢304 B:304L不锈钢 R:316不锈钢 L:316L不锈钢 ②:2520不锈钢 ③:321不锈钢 ⑤:2205双相不锈钢 ⑦:2507双相不锈钢 H:哈氏合金 I:铬钼钢 V:铬钼钒钢 {20}:20#钢 {45}:45#钢 □:特殊材质文字说明	阀板/阀芯材料 U1:UPVC $\overline{U}$1:CPVC B1:304不锈钢 $\overline{B}$1:304L不锈钢 R1:316不锈钢 L1:316L不锈钢 C1:铸钢WCB $\overline{C}$1:灰铸铁 Q1:球墨铸铁 T1:铜 [D]:德标法兰 [r]:日标法兰 [M]:美标法兰	连接方式 S:常规内螺纹 S:特殊内螺纹 N:美标NPT内螺纹 Z:英制ZG/PT/Rc内螺纹 G:英制G/Rp内螺纹 M:公制内螺纹 [S]:外螺纹 [S]:特殊外螺纹 H:对焊 H:承插焊 H:带管接头对焊 K:卡箍 Kt:卡套 Z:粘插 d:对夹 F:法兰 [H]:化工部标准法兰 [J]:机械部标准法兰 [G]:国家标准法兰	温度要求 I型 Ia:-9~60℃ Ib:-9~80℃ II型 IIa:-9~95℃ IIb:-29~120℃ IIc:-39~120℃ IId:-15~120℃ IIe:-9~120℃ IIf:-40~100℃ III型 IIIa:-29~150℃ IIIb:-40~150℃ IIIc:-9~150℃ IIId:-15~150℃ [III]型 [III]a:-29~180℃ [III]b:-40~180℃ [III]c:-9~180℃ [III]d:-15~180℃ IV型 IVa:-29~250℃ IVb:-40~250℃ IVc:-40~200℃ IVd:-15~200℃ IVe:-29~200℃ V型 Va:-29~350℃ Vb:-40~350℃ Vc:-40~450℃ Vd:-29~300℃ Ve:-40~300℃ VI型 VIa:-29~570℃ VIb:-29~595℃ VIc:-40~800℃ VII型 VIIa:-100~150℃ VIIb:-196~150℃
省略说明	不可省略	不可省略	※省略代表常规	不可省略	不可省略	※省略代表无要求	※省略代表内螺纹	不可省略

BEST 精品王

气动阀型号编制说明

举例	24	K	-40	P	QAD105	-[P]	F46
序号	9	10	11	12	13	14	15
代表	电源电压 01:AC110V 02:AC220V 03:AC380V 04:AC24V 05:AC12V 06:AC36V 08:AC48V 11:DC110V 12:DC12V 15:DC5V 22:DC220V 24:DC24V 48:DC48V	控制方式 K:开关型 T:调节型	压力等级 国标 10:10bar 16:16bar 25:25bar . . . 美标 A1:150Lb A3:300Lb A6:600Lb A15:1500Lb A25:2500Lb . . . 日标 J1:10K J06:16K J2:20K J3:30K . . .	密封材料 N:NBR E:EPDM V:VITON G:硅橡胶 P:PTFE P:CF/PTFE P:PPL K:PEEK H:合金钢 Y:硬质合金 W:本体材料 S:柔性石墨	执行器规格 QAS105:QAS-105 . . . QAS270:QAS-270 . . . QAD105:QAD-105 . . . QAD270:QAD-270 . . . QHS110:QHS-110 . . . QHS255:QHS-255 . . . QWS140:QWS-140 . . . QWS800:QWS-800 . . . QWD140:QWD-140 . . . QWD800:QWD-800 . . .	填料/密封圈材料 [E]:EPDM [V]:VITON [G]:硅橡胶 [P]:PTFE [P]:PPL [K]:PEEK [S]:柔性石墨 . . .	其它要求 ◎:带可视阀位位置指示装置 ◆:带行程信号开关盒(回讯器) ☆:带定位器(调节型) &:应急手动装置 Ds:顶装手轮 Cs:侧装手轮 B◆:带防爆型回讯器 ■:阀体发黑 bw:保温型 yt:一体式阀体 F46:衬F46(耐温150℃) F4:衬F4(耐温180℃) CJ:衬胶(默认天然硬橡胶) @:阀体特殊长度 -FC:配气源件 -SS:带伸缩节蝶阀 -[A1]:三通T型A入口-1 -[C2]:三通T型C入口-2 -Q12:配Q12球阀 -PQ12:配PQ12带平台球阀 -PQ13:配PQ13带平台球阀 -PQ42:配PQ42带平台球阀 -PQ43:配PQ43带平台球阀 -□″:特殊要求
省略说明	※省略代表不配电磁阀	※省略代表开关型	※省略代表常规压力	※省略代表常规密封	※省略代表常规	※省略代表常规	※省略代表常规配置

注:同一列代表的功能或含义可依次先后排列，如:Q800113141-50BFVb-QAD105-[B2]，11代表单作用B口常闭型，31代表三通T型，41代表调节型模拟信号输入无模拟信号输出。

提示:气动阀有动作速度快的优点，但是其要求现场必需同时具备电源和气源，请斟酌选用。